





INSTALLAZIONE

FACILE

Il segreto è la griglia incorporata

L'innovativo frontale con griglia incorporata consente l'installazione senza dover realizzare griglie di aerazione in opera.

La griglia incorporata svolge infatti una doppia funzione:

- circolazione d'aria all'interno dell'inserto per evitare surriscaldamenti
- emissione dell'aria calda per il riscaldamento

È comunque buona norma prevedere una griglia di aerazione sulla controcappa per evitare accumulo di calore all'interno e utilizzare quindi lo stesso calore per contribuire a riscaldare il locale di installazione.




La canna fumaria finalmente non è più un problema

INPELLET 54 si installa secondo le proprie esigenze: non è richiesta una canna fumaria tradizionale, in quanto i fumi della combustione vengono espulsi in modalità forzata, con regolazione elettronica; è sufficiente una canna rigida in acciaio con Ø 8 cm.

Ecco alcuni esempi di installazione:







RISPARMIO

Fino a **1.900 euro** all'anno, sulle spese del riscaldamento


utilizzando il pellet al posto del GPL

PELLET SFUSO € 550

FACILE







GPL

Spesa in € per riscaldare un appartamento di 100 m² per 1 anno (180 giorni/8 ore al giorno)



- Accensione e spegnimento automatici con programmazione settimanale.
- Radiocomando per gestione a distanza delle varie funzioni e predisposizione per gestione tramite telefono.
- Pulizia automatica del crogiolo, utile per un prolungato funzionamento (non esclude l'ordinaria pulizia da effettuarsi a inserto freddo).
- Funzionamento automatico in base alla temperatura o manuale.
- Autonomia fino a 21 ore, anche di notte con minimo consumo di pellet.

Rendimento

>90%

INPELLET 54

Le caratteristiche

Dimensioni	cm	73 x 58 x 60/116* h
Potenza utile	kW	8
Rendimento	%	> 90
Autonomia min-max	ore	8-21
Capacità serbatoio	kg	15
Consumo di pellet min-max	kg/h	0,7-1,8
Peso	kg	157
Volume riscaldabile	m³	210
Diametro uscita fumi	cm	8 maschio

^{*}con supporto optional Edilkamin



Rivenditore:

